

Le istruzioni e le informazioni che precedono sono dettate da una lunga esperienza di laboratorio e di pratico impiego e sono quindi accurate e pertinenti. Ma poiché le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti sono al di là di ogni ns. pratica possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita od esplicita.

SCHEDA TECNICA

A&G SAS
Via Gianni Brera, 4/C - 27012 ZECCONE (PV)
Telefono 0382.95.71.20 - Fax 0382.95.76.14
infoaeg@aegpavia.it - www.aegpavia.it
P.I. e C.F. 01550490187



DELSAN

DISGORGANTE LIQUIDO

Disgorgante liquido, rapido e sicuro, penetra attraverso l'acqua stagnante fino a raggiungere la zona ingorgata liberando le tubature in pochi minuti. Non versare DELSAN su parti cromate, zincate ed in alluminio. Non usare la ventosa. Non usare assieme ad altri prodotti. Non versare acqua sul prodotto.

SETTORI D'IMPIEGO: Comunità, mense, Bar, ristoranti

APPLICAZIONI E DOSI:

Utilizzare 260 ml per lavabi, docce
500 ml per WC
2000 ml per pozzetti.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Stato fisico	Liquido
Colore	Paglierino
Odore	Inodore
pH	< 1
Peso specifico	(a 15°C) 1,835 – 1,840 (acqua 1)
Stabilità	12 mesi in condizioni normali
Biodegradabilità	90%
Solubilità in acqua	Completa
Solubilità nei principi solventi	---

COMPOSIZIONE CHIMICA

Come da comunicazione effettuata all'Istituto Superiore della Sanità

94% Acido solforico

EVENTUALI AVVERTENZE

Avvertenze:

Pericolo

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.

P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Contiene: ACIDO SOLFORICO