A&G SAS
Via Gianni Brera, 4/C - 27012 ZECCONE (PV)
Telefono 0382.95.71.20 - Fax 0382.95.76.14
infoaeg@aegpavia.it - www.aegpavia.it
P.I. e C.F. 01550490187

DETER AL

PULITORE ENERGICO
PER AUTOBOTTI E AUTOTRENI

Potente detergente con forza decappante e disossidante per cisterne inox, sponde in alluminio, autocarri, container in particolar modo dopo la sosta in ambienti ferroviari.

MODALITA' D'USO

Diluire il prodotto 1:10-20 con acqua e nebulizzare sulla superficie da trattare e risciacquare con acqua a pressione.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Aspetto:	Liquido
Colore:	Giallastro
Odore:	Leggero
Densità:	1,185 gr/ml a 20° C.
pH:	< 1 in diluizione 1/20 con acqua
Solubilità in acqua:	Solubile
Punto di ebollizione:	+ 110° C.
Punto di infiammabilità:	Non infiammabile
Infiammabilità (solidi,gas):	Nulla
Proprietà esplosive:	Nulla
Viscosità a 25° C	ca. 20 m Pa s

PRECAUZIONI

Corrosivo. Provoca ustioni. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi lava- re immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Contiene acidi inorganici. Contiene tensioattivi biodegradabili oltre il 90%.

SCHEDA TECNICA

Le istruzioni e le informazioni che precedono sono dettate da una lunga esperienza di laboratorio e di pratico impiego e sono quindi accurate e pertinenti. Ma poiché le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti sono al di la di ogni ns. pratica possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita od esplicita.