

Le istruzioni e le informazioni che precedono sono dettate da una lunga esperienza di laboratorio e di pratico impiego e sono quindi accurate e pertinenti. Ma poiché le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti sono al di là di ogni ns. pratica possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita od esplicita.

SCHEDA TECNICA

A&G SAS
Via Gianni Brera, 4/C - 27012 ZECCONE (PV)
Telefono 0382.95.71.20 - Fax 0382.95.76.14
infoaeg@aegpavia.it - www.aegpavia.it
P.I. e C.F. 01550490187



SLIDE AS

DISTACCANTE PER MASSE BITUMINOSE

Si tratta di un'emulsione contenente un olio silconico particolare, emulsionanti ed inibitori di corrosione, che deve solo essere opportunamente diluita prima dell'utilizzo.

Non contiene solventi né oli: contiene opportuni inibitori di corrosione per la protezione delle parti metalliche con le quali entra in contatto.

SLIDE AS possiede notevoli qualità:

- Può essere diluito con grande facilità fino ad elevate diluizioni
- Le particelle finemente micronizzate permettono rese elevate
- È altamente stabile sia alla concentrazione standard che in diluizioni maggiore e conserva le proprie caratteristiche sia alle elevate che basse temperature
- Contiene agenti antiruggine e protegge quindi le parti metalliche dell'ossidazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Si consiglia di preparare giornalmente le quantità di soluzione necessaria.

Diluizione consigliata: disperdere 1 parte di SLIDE AS con 3-4 parti di acqua (20 - 25%) e mescolare fino ad omogeneità.

Irrorare con la soluzione acquosa di SLIDE AS la superficie che entrerà in contatto con la massa bituminosa. Eventualmente lasciare asciugare

PRECAUZIONI

Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza.